


Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa ENERGY+

Cordless drill / Akkubohrschrauber / Дрель-шуруповерт аккумуляторная / Дрель-шуруповерт аккумуляторный / Akkus fűró / Bormasina-surubelnita cu acumulator / Akumulátorová vrtáčka-šroubovák / Akumulátorový vrtací skrutkovač / Akumulatorski vrtalnik-vijačnik / Akumulátorinis gręžtuvas - suktuvas / Akumulatora urbmašina-skřůvgręzieš / Akutrell / Аккумуляторен пробивен винмоверт / Akumulatorska bušilica - izvijač / Akumulatorska bušilica - odvijač / Εναρφορτιζόμενο βρανανο-κατάβιδο / Taladradora atomilladora a batería / Trapano avvitatore a batteria / Aparafuradora de batería / Perceuse-visseuse à batterie / Accu boor-draaimachine

Ref. 58G000

18V
Li-Ion




Dwa biegi mechaniczne
Two mechanical gears
Две механические скорости


Oświetlenie
Lighting
Освещение



WYDAJNOŚĆ / EFFICIENCY / ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



części zamienne
spare parts / запчасты



Dane techniczne	Specifications	Технические условия	
napięcie akumulatora	battery voltage	напряжение на аккумуляторе	18V DC
zakres prędkości obrotowej na biegu jałowym	range of idle rotational speed	диапазон частоты вращения на холостом ходу	0-350 min ⁻¹ 0-1250 min ⁻¹
zakres uchwytu szybkoocucującego	range of quick release chuck	рабочий диапазон быстрозажимного патрона	0.8-10 mm
zakres regulacji momentu obrotowego	torque control range	диапазон регулировки крутящего момента	1 - 19 + drilling
max. moment obrotowy (wkręcanie miękkie)	max. torque (soft drive)	макс. крутящий момент («мягкое» ввинчивание)	28 Nm
max. moment obrotowy (wkręcanie twarde)	max. torque (hard drive)	макс. крутящий момент («твердое» ввинчивание)	44 Nm
waga	weight	вес	1.1 kg
EAN	EAN	EAN	5902062035288

Ref. 58G022-AD

18V
Li-Ion




Gniazdo na bity
Hex socket
Патрон для бит


Oświetlenie
Lighting
Освещение



WYDAJNOŚĆ / EFFICIENCY / ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



części zamienne
spare parts / запчасты



Dane techniczne	Specifications	Технические условия	
napięcie akumulatora	battery voltage	напряжение на аккумуляторе	18V DC
zakres prędkości obrotowej na biegu jałowym	range of idle rotational speed	диапазон частоты вращения на холостом ходу	0-350 min ⁻¹ 0-1250 min ⁻¹
zakres uchwytu szybkoocucującego	range of quick release chuck	рабочий диапазон быстрозажимного патрона	0.8-10 mm
zakres regulacji momentu obrotowego	torque control range	диапазон регулировки крутящего момента	1 - 19 + drilling
max. moment obrotowy (wkręcanie miękkie)	max. torque (soft drive)	макс. крутящий момент («мягкое» ввинчивание)	28 Nm
max. moment obrotowy (wkręcanie twarde)	max. torque (hard drive)	макс. крутящий момент («твердое» ввинчивание)	44 Nm
waga	weight	вес	1.1 kg
EAN	EAN	EAN	5902062065339

Ref. 58G022

18V
Li-Ion




Szybkowymienny uchwyt
Quick chuck
Быстрозажимный патрон

Gniazdo na bity
Hex socket
Патрон для бит


Oświetlenie
Lighting
Освещение



WYDAJNOŚĆ / EFFICIENCY / ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



części zamienne
spare parts / запчасты



Dane techniczne	Specifications	Технические условия	
napięcie akumulatora	battery voltage	напряжение на аккумуляторе	18V DC
zakres prędkości obrotowej na biegu jałowym	range of idle rotational speed	диапазон частоты вращения на холостом ходу	0-350 min ⁻¹ 0-1250 min ⁻¹
zakres uchwytu szybkoocucującego	range of quick release chuck	рабочий диапазон быстрозажимного патрона	0.8-10 mm
zakres regulacji momentu obrotowego	torque control range	диапазон регулировки крутящего момента	1 - 19 + drilling
max. moment obrotowy (wkręcanie miękkie)	max. torque (soft drive)	макс. крутящий момент («мягкое» ввинчивание)	28 Nm
max. moment obrotowy (wkręcanie twarde)	max. torque (hard drive)	макс. крутящий момент («твердое» ввинчивание)	44 Nm
waga	weight	вес	1.1 kg
EAN	EAN	EAN	5902062045973

Ref. 58G006

18V
Li-Ion




Dwa biegi mechaniczne
Two mechanical gears
Две механические скорости


Wysoki moment obrotowy
High torque
Высокий вращающийся момент



WYDAJNOŚĆ / EFFICIENCY / ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



części zamienne
spare parts / запчасты



Dane techniczne	Specifications	Технические условия	
napięcie akumulatora	battery voltage	напряжение на аккумуляторе	18V DC
zakres prędkości obrotowej na biegu jałowym	range of idle rotational speed	диапазон частоты вращения на холостом ходу	0-350 min ⁻¹ 0-1250 min ⁻¹
zakres uchwytu szybkoocucującego	range of quick release chuck	рабочий диапазон быстрозажимного патрона	2-13 mm
zakres regulacji momentu obrotowego	torque control range	диапазон регулировки крутящего момента	1 - 19 + drilling
max. moment obrotowy (wkręcanie miękkie)	max. torque (soft drive)	макс. крутящий момент («мягкое» ввинчивание)	35 Nm
max. moment obrotowy (wkręcanie twarde)	max. torque (hard drive)	макс. крутящий момент («твердое» ввинчивание)	55 Nm
waga	weight	вес	1.3 kg
EAN	EAN	EAN	5902062035349