

Pilarka tarczowa akumulatorowa ENERGY+

Cordless circular saw / Kreissäge / Аккумуляторная дисковая пила / Пилка дискова / Akkus körfűrész / Circular / Kotoučová pila / Okružná pila / Krožna žaga / Diskinis pjūklas / Ripzāģis / Ketasaag / Циркуляр дисков / Kružna pila / Kružna testera / Διακοπιοβο / Sierra circular / Sega circolare / Plainade disco / Scie circulaire / Schijfzaag

Ref. 58G008


18V
Li-Ion




Wskaznik laserowy
Laser indicator
Лазерный указатель



WYDAJNOŚĆ / EFFICIENCY / ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



części zamienne
spare parts / запчастей




Dane techniczne	Specifications	Технические условия	
napięcie akumulatora	battery voltage	напряжение на аккумуляторе	18V DC
prędkość obrotowa	rotational speed	частота вращения	4200 min ⁻¹
zakres cięcia ukośnego	bevel cutting range	диапазон наклонного распила	0° ÷ 45°
max. średnica tarczy	maximum wheel diameter	макс. диаметр диска	150 mm
wewnętrzna średnica tarczy	inner wheel diameter	диаметр отверстия диска	10 mm
max. głębokość cięcia pod kątem 90°	max. cutting depth at 90° angle	макс. глубина распила под углом 90°	48 mm
max. głębokość cięcia pod kątem 45°	max. cutting depth at 45° angle	макс. глубина распила под углом 45°	36 mm
waga	weight	вес	2.5 kg
EAN	EAN	EAN	5902062035363

Opalarka akumulatorowa ENERGY+

Cordless Heat Gun / Schnurlose Heißluftpistole / Аккумуляторная тепловая пушка / Аккумуляторна теплова гармата / Akkus hőlégfúvó / Arma de căldură fără fir / Akumulátorová tepelná pistole / Akumulátorová tepelná pištoľ / Brezžični toplotni pištoľ / Akumulátorinis šilumos pistoletas / Bezvada karstuma pistole / Juhtmeta soojuspüstol / Безжичен топлинен пушотел / Bežični toplinski pištoľ / Безжични топлотни пушотел / Πιστόλι θερμότητας χωρίς καλώδιο / Pistola de calor sin cuerda / Pistola termica a batteria / Pistola de calor sem fio / Pistolet à chaleur sans fil

Ref. 58G082

18V
Li-Ion



Szybki start
Quick start
Быстрый старт



Oświetlenie
Lighting
Освещение



Dane techniczne	Specifications	Технические условия	
napięcie akumulatora	battery voltage	напряжение батареи	18V DC
moc	power	сила	270 W
przepływ powietrza	air flow	воздушный поток	200 l/min
temperatura	temperature	температура	550°C
waga	weight	вес	0.6 kg
EAN	EAN	EAN	5902062503497

Ref. 58G023


18V
Li-Ion



Silnik bezszczotkowy
Brushless motor
Вентильный электродвигатель



części zamienne
spare parts / запчастей



Dane techniczne	Specifications	Технические условия	
napięcie akumulatora	battery voltage	напряжение на аккумуляторе	18V DC
prędkość obrotowa	rotational speed	частота вращения	4200 min ⁻¹
zakres cięcia ukośnego	bevel cutting range	диапазон наклонного распила	0° ÷ 45°
max. średnica tarczy	maximum wheel diameter	макс. диаметр диска	165 mm
wewnętrzna średnica tarczy	inner wheel diameter	диаметр отверстия диска	20 mm
max. głębokość cięcia pod kątem 90°	max. cutting depth at 90° angle	макс. глубина распила под углом 90°	52 mm
max. głębokość cięcia pod kątem 45°	max. cutting depth at 45° angle	макс. глубина распила под углом 45°	35 mm
waga	weight	вес	2.95 kg
EAN	EAN	EAN	5907558480061

Szyna prowadząca

Guide rail / Führungsschiene / Ведущий рельс / Шина напрямна / Vezetősín / Sină de ghidaj / Vodící lišta / Vodiaca koľajnička / Vodilna praga / Kreipimo bėgelis / Vadsliede / Juhtsijn / Водящая шина / Traka vodilica / Vodeći žljeb / Πάγα-οδηγός / Guia / Binario di guida / Barra guidora / Rail de guidage / Geleiderail

Ref. 58G023-732



for 58G008, 58G023

Dane techniczne	Specifications	Технические условия	
długość	length	длина	2x 700 mm
EAN	EAN	EAN	5902062065322



10*
YEARS
SPARE PARTS
AVAILABILITY

* Części zamienne dostępne na: gtxservice.pl

* Spare parts available on: gtxservice.pl

* Запасные части на: gtxservice.pl

@GRAPHITE

GRAPHITEmov

graphite.pl