

NEO TOOLS

**INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
RĘKAWIC ROBOCZYCH
97-605**

PL

MODEL: Rękawice robocze Kat. II

ZASTOSOWANIE:

Wszelkie prace transportowe, przenoszenie, magazynowanie, składowanie. Prace montażowe, produkcja drobnych elementów, majsterkowanie, motoryzacja, ogrodnictwo.

WYKONANIE:

Skóra syntetyczna i elastyczna tkanina.

W składzie chemicznym rękawic nie stwierdzono substancji alergicznych.

UWAGA

Zawsze należy oceniać, czy wyrób zapewnia odpowiednią do warunków pracy ochronę.

PRZECIWSKAZANIA:

Produktu nie stosować:


- jeżeli w kontakcie ze skórą powoduje objawy alergiczne, lub został uszkodzony,

Pewne substancje chemiczne mogą oddziaływać szkodliwie na ten produkt. Szczegółowych informacji na ten temat należy szukać u producenta.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJI:

Przechowywać w czystym i suchym miejscu z dala od substancji żrących, rozpuszczalników lub oparów rozpuszczalników.

DANE:

	97-605
Odporność na ścieranie (od 0 do 4)	2
Odporność na przecięcie ostrym narzędziem (od 0 do 5)	1
Odporność na rozdzieranie (od 0 do 4)	2
Odporność na przekłucie (od 0 do 4)	1
Odporność na przecięcie wg EN ISO 13997	X
Rozmiar	10"
Uwaga: Litera X oznacza, że badanie nie zostało wykonane lub nie ma zastosowania	

Notified Body number : 0075

CTC

Parc Sc. T. Garn. - 4, rue Herm. Frenkel

69367 Lyon Cedex 07

Country : France

https://sharegktx-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dg_share_grupatopec_com/EqMJTItdy8FBrr6hzdQRU8MBJm6jkuaY_r16QgRHfBxRrA?e=SGv5Q9

GRUPA TOPEX Sp z o.o. Spółka Komandytowa, Warszawa ul. Pograniczna 2/4

MODEL: Work gloves, Cat. II

INTENDED USE

All transportation, handling and storage tasks.
Installation, small parts manufacturing, tinkering, automotive industry, gardening.

MANUFACTURING:

Synthetic leather and elastic fabric.
No observed allergic substances in chemical composition of gloves.

CAUTION:

Always evaluate appropriate protection that the product provides in working conditions.


COUNTERINDICATIONS:

Do not use the product:
- if it produces allergic symptoms when in contact with the skin or the product is damaged,
Certain chemical substances may adversely affect the product. Contact the manufacturer for detailed information.

STORAGE AND MAINTENANCE:

Store in a clean and dry place, away from caustic materials, solvents or solvent vapours.

DATA:

	97-605
Abrasion resistance (0 to 4)	2
Blade cut resistance (0 to 5)	1
Tear resistance (0 to 4)	2
Pierce resistance (0 to 4)	1

Cut resistance acc EN ISO 13997	X
Size	10"
Note: The letter X means that the test has not been carried out or does not apply	

Notified Body number : 0075

CTC

Parc Sc. T. Garn. - 4, rue Herm. Frenkel

69367 Lyon Cedex 07

Country : France

https://sharegkgtx-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dg_share_grupatotex_com/EqMJTltdy8FBrr6hzdQRU8MBJm6jkuaY_rl6QgRHfBxRrA7e=SGv5Q9

GRUPA TOPEX Sp z o.o. Spółka Komandytowa, Warszawa ul. Pograniczna 2/4



**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПЕРЧАТОК РАБОЧИХ
97-605**

МОДЕЛЬ: Перчатки рабочие, кат. II

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Любые работы в сфере транспортировки, перевозки, переноски, складирования, штабелирования.

Монтажные работы, производство мелкой продукции, любительские работы, поделки, авторемонт, садоводство и огородничество.

МАТЕРИАЛЫ:

Кожзаменитель и синтетическая ткань.

В химическом составе перчаток отсутствуют вещества, способные вызывать аллергическую реакцию.

ВНИМАНИЕ!

Следует убедиться, что изделие обеспечивает адекватную условиям работы защиту.

ОГРАНИЧЕНИЯ:

Запрещается применять продукт:


- если при контакте с кожей появляются признаки аллергической реакции, либо если продукт поврежден;

Некоторые химические вещества способны оказывать негативное воздействие на данный продукт. За более подробной информацией на данную тематику обращайтесь к изготовителю.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И МЕРЫ ПО УХОДУ:

Хранить в чистом и сухом помещении. Не хранить вблизи едких веществ, растворителей или в помещениях, наполненных их парами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	97-605
Стойкость к стиранию (от 0 до 4)	2
Стойкость к порезу острым инструментом (от 0 до 5)	1
Стойкость к раздиру (от 0 до 4)	2
Стойкость к проколу (от 0 до 4)	1
Стойкость к порезу по EN ISO 13997	X
Размер	10"
Внимание: Буква X означает, что испытание не было проведено либо не применимо	

Notified Body number : 0075

СТС

Parc Sc. T. Garn. - 4, rue Herm. Frenkel

69367 Lyon Cedex 07

Country : France

https://sharegkgtx-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dg_share_grupatopec_com/EqMJTItDy8FBrr6hZdQRU8MBJm6jkuaY_r16QgRHfBxRrA?e=SGv5Q9

GRUPA TOPEX Sp z o.o. Spółka Komandytowa, Warszawa ul. Pograniczna 2/4

**NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ
PRACOVNI RUKAVICE
97-605**

MODEL: Pracovní rukavice Kat. II.

POUŽITÍ:

Veškeré dopravní práce, přenášení, skladování, uskladnění. Montážní práce, výroba drobných elementů, kutění, motorizace, zahradničení.

PROVEDENÍ:

Syntetická kůže a elastická tkanina.

V chemickém složení rukavic nebyly zjištěny alergenní látky.

POZOR!

Vždy byste měli posoudit, zda vzhledem k pracovním podmínkám výrobek poskytuje dostatečnou ochranu.

KONTRAINDIKACE:

Nepoužívejte výrobek:


- pokud při styku s kůží způsobuje alergické projevy nebo byl poškozen.

Některé chemické látky mohou poškodit tento výrobek. Podrobnější informace na toto téma vyhledejte u výrobce. Nenoste rukavice, pokud existuje riziko vtažení pohyblivými se součástmi strojů.

PODMÍNKY UCHOVÁVÁNÍ A ÚDRŽBY:

Uchovávejte na suchém a čistém místě, odděleně od žíravých látek, rozpouštědel nebo výparů z rozpouštědel.

ÚDAJE:

	97-605
Odolnost proti oděru (0 až 4)	2
Odolnost proti prořezání ostřím (0 až 5)	1
Odolnost proti protržení (0 až 4)	2
Odolnost proti propíchnutí (0 až 4)	1

Odolnost proti prořezání dle EN ISO 13997	X
Velikost	10"
Pozor: písmeno X znamená, že zkouška nebyla provedena nebo se neprovádí	

Notified Body number : 0075

CTC

Parc Sc. T. Garn. - 4, rue Herm. Frenkel

69367 Lyon Cedex 07

Country : France

https://sharegkgtx-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dg_share_grupatopec_com/EqMJTltdy8FBrr6hzdQRU8MBJm6jkuaY_rl6QgRHfBxRrA?e=SGv5Q9

GRUPA TOPEX Sp z o.o. Spółka Komandytowa, Warszawa ul. Pograniczna 2/4

