

Assembly Lubricant Spray

Felülvizsgálat: 2022.03.08.

1 / 1 Oldal

Műszaki adatok:

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Bázis | Szilikon olaj alapú keverék |
| Állag | Folyadék |
| Alkalmazási hőmérséklet | +5°C – +35°C |

Termék leírása:

A Soudal Assembly Lubricant Spray egy kiváló minőségű szilikon olaj bázisú kenőanyag, amely kiválóan alkalmas csúszó bevonatként.

Jellemzők:

- Javítja a csúszási képességeket
- Kenés
- Eltávolítja a zsírt és szennyeződések
- Véd
- Bármely szögben használható (360°)

Alkalmazások:

- Alkalmas műanyag csövek, gumiszalagok és kötések összeillesztéséhez
- Megvédi a gumi alkatrészeket az öregedéstől
- Javítja a zárok, zsanérok és szerszámok működését

Csomagolás:

Szín: transzparens

Kiszerezés: 400 ml aeroszol

Eltarthatóság és tárolás:

Száraz, hűvös helyen, +5°C és +25°C között bontatlan csomagolásban tárolva, felhasználható a gyártást követő 3 éven belül.

Alapfelületek:

Műanyagok, fémek, gumik

Alkalmazás:

Az összeillesztendő alkatrészek legyenek megtisztítva. Használat előtt alaposan rázza fel a flakont. Permetezze 10-20 cm-ről az alkatrészekre és illessze össze azokat. Kenőanyagként alkalmazva zsanérok, tartsa a csórt közel a felülethez, óvatosan nyomja meg a szelepet, majd hagyja a szilikon-olajat dolgozni rövid ideig. Ne használja olyan helyen, ahol festékkel találkozhat. vékonyan a súrlódási pontokra és hagyja megszáradni. Száradási idő vékony rétegben kb. 1-2 perc. Vastagabb rétegben kb. 5 perc.

Munkavédelmi javaslat:

A szokásos munkahigiéniai előírások betartása. Csak jól szellőző helyen használható. Szembe kerülés esetén, öblítse ki azonnal bő vízzel. Veszélyes. Tartsa be a használati óvintézkedéseket.