

Vágó és Üregelő spray

Felülvizsgálat: 2019.07.16.

1 / 1 Oldal

Műszaki adatok:

Bázis	Ásványi olaj alapú keverék
Állag	Folyékony
Sűrűség**	Kb. 0,89 g/ml
Viszkozitás	35-40 cSt
Lobbanáspont	≥ 200°C
Vízben oldódás	Nem oldódik
Illékony szerves vegyületek (VOC)	Kb. 20%

* ezek az értékek változhatnak környezeti tényezőktől, pl. hőmérséklettől, nedvességtől és a hordozófelületek típusától függően

** Teljes kötést követő állapotában

Termék leírása:

A Vágó és Üregelő spray egy kiváló minőségű olaj, amely megakadályozza a fémek túlmelegedését vágás és fúrás közben.

Jellemzők:

- Csökkenti a súrlódást és a kopást
- Kiváló hűtési jellemzők
- Megakadályozza a nemkívánt olajpárát
- 360°-ban használható flakon

Alkalmazások:

- Csökkenti a vágási súrlódást és csökkenti a vágóeszközökön keletkező feszültséget
- Nem korrozív
- Nem tartalmaz szilikont
- Alkalmas acélok, vas- és színesfémek fúrás, marás, vágás, reszelés, csapolás, esztergálás, kivágás, lyukasztás és más megmunkálása során

Csomagolás:

Szín: transzparens

Kiszerezés: 400 ml aeroszol

Eltarthatóság és tárolás:

Száraz, hűvös helyen, +5°C és +25°C között bontatlan csomagolásban tárolva, felhasználható a gyártást követő 3 éven belül.

Alkalmazás:

Használat előtt alaposan rázza fel a flakont. Hordja fel a szerszámokra és anyagokra bőségesen a megmunkálás előtt. Fontos, hogy a megmunkálandó felület és a szerszám is nedves legyen.

Munkavédelmi javaslat:

Biztosítsa a megfelelő szellőztetést. Szembe kerülés esetén azonnal öblítse ki bő vízzel.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, nem vállalhatunk felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.